

## BICOS LEQUE DE PORCELANA PLANO 110° SÉRIE BD



### Descrição

- Pressão recomendada de 15 a 60lbf/pol2;
- Ângulo de 80° ou 110° a 15lbf/pol2 (**conforme a série utilizada**);
- Quando usado em baixa pressão, de 15 a 30lbf/pol2, produz gotas médias, reduzindo um pouco a deriva;
- Pode-se trabalhar também com pressões de 31 a 60lbf/pol2, produzindo gotas pequenas para melhorar a cobertura foliar.

### GUIA DE SELEÇÃO DE BICOS para bicos leques plano 110° cerâmica de alumina teor 99,9%

Cores	Código	Filtro Malha	Vazão L/Min 3 Bar	Volume Aplicado - L/HA A Km/h						
				4 Km/h	5 Km/h	6 Km/h	8 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	14 Km/h
LARANJA	800111001	100	0,4	118	95	79	59	47	40	34
VERDE	80015110015	100	0,6	178	143	119	89	71	60	51
AMARELO	800211002	50	0,8	238	191	159	120	95	80	68
Azul	800311003	50	1,2	355	284	237	178	143	119	100
VERMELHO	800411004	50	1,6	475	378	318	238	191	159	136
MARROM	800511005	50	2,0	590	474	396	298	238	199	170
CINZA	800611006	50	2,4	710	570	475	358	287	240	205
BRANCO	800811008	50	3,2	950	760	640	478	380	320	270

Espaçamento entre bicos: 50cm / Altura da Barra: de 35 a 50cm conforme ajustes